



associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

COMUNICATO STAMPA

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA BENESSERE DEI SUINI illustrati da Laurence Bonafos della DG SANCO nel corso della riunione dello “*Standing Committee on the Food Chain and Animal Health*” – Sezione “*Animal Health and Welfare*”, tenutasi a Bruxelles il 7 maggio 2012.

Gli orientamenti comunitari si basano su due fondamenti:

- a) L'interpretazione deve tener conto dell'obiettivo generale della norma di aumentare il benessere dei suini: per quanto riguarda i pavimenti fessurati l'obiettivo si persegue evitando che le zampe dei suini rimangano incastrate nelle fessure dei pavimenti fessurati in calcestruzzo e consentendo l'eliminazione delle deiezioni o altri materiali;
- b) L'art. 12 della Direttiva 2008/120/CE dispone che gli Stati Membri possono mantenere o applicare sul loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla Direttiva stessa.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, si indicano i seguenti indirizzi interpretativi:

1. Pavimentazioni in calcestruzzo: Le disposizioni relative alla larghezza delle fessure e dei travetti deve trovare applicazione solo per i pavimenti realizzati in calcestruzzo. Per quanto riguarda i pavimenti realizzati in plastica, è compito degli Stati membri valutare la loro conformità alla normativa benessere (Direttiva 98/58/CE, paragrafo 8 dell'Allegato: “I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”).
2. Tolleranza nella dimensione delle aperture dei pavimenti fessurati: le regole standard per la costruzione di pavimenti fessurati, prefabbricati in calcestruzzo per il bestiame sono definite dalla norma tecnica EN 12737:2004 + A1:2007. Essa stabilisce alcuni margini di tolleranza che sono riportati nel seguito:

Classe	Ampiezza fessura	Margine di tolleranza	Categoria suini (D.lgs. 122/2011)
B1	10-14 mm	+/- 2 mm	Lattonzoli (11 mm) e Suinetti (14 mm)
B2	14-18 mm	+/- 3 mm	Suini all'ingrasso (18 mm)
B3	14-20 mm	+/- 3 mm	Scrofette dopo la fecondazione e scrofe (20 mm)

La Commissione ritiene che questi livelli di tolleranza per i pavimenti fessurati dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri nel corso delle verifiche relative all'applicazione delle disposizioni normative.

3. Tolleranza nella dimensione delle aperture per pavimenti parzialmente fessurati: ad esempio, un pavimento per suini all'ingrasso che sia costituito per il 60% da fessure della larghezza di 20 mm è accettabile e rientra nell'ambito della possibilità degli Stati membri di introdurre disposizioni più severe rispetto alla normativa comunitaria. Infatti, i pavimenti parzialmente fessurati con aperture da 20 mm anziché 18 mm per i suini all'ingrasso possono garantire livelli di benessere elevati poiché i suini dispongono di confortevoli aree di riposo e poiché si evita l'otturazione delle fessure con deiezioni o altri materiali.

In sostanza, i criteri relativi alla larghezza delle fessure indicati dalla normativa dovrebbero intendersi riferiti ai pavimenti interamente fessurati e non anche ai pavimenti parzialmente fessurati (ndr).

4. Criteri per la definizione della superficie libera disponibile per ciascuna scrofa (2,25 m²) e scrofetta (1,64 m²) dopo la fecondazione allevate in gruppo:

- a) la superficie occupata dalle mangiatoie a terra può essere inclusa nel calcolo della superficie libera disponibile, purché le mangiatoie abbiano una profondità inferiore a 25 cm.
- b) Ai fini del calcolo della superficie libera disponibile, è possibile includere la superficie occupata dalle gabbie autobloccanti purché i dispositivi di blocco siano disattivati e la scrofa sia libera di entrare e di uscire dalla gabbia per raggiungere il gruppo.
- c) I dispositivi di blocco individuali e di gruppo sono ammessi solo se usati per periodi di tempo limitati allo svolgimento delle operazioni di management aziendale (ad es. pulizie, trattamenti, ecc.) e se nel resto del tempo le scrofe sono libere di muoversi e sono mantenute in gruppo.

In conclusione, si rileva che gli orientamenti interpretativi comunitari in merito ai requisiti dei pavimenti sono favorevoli all'adozione di margini di tolleranza per l'ampiezza delle fessure nei pavimenti totalmente o parzialmente fessurati realizzati in calcestruzzo e chiariscono che il calcolo della superficie libera disponibile deve tener conto di tutti gli spazi di cui i suini possano liberamente fruire.